

# 新製品のご案内

## 機器内部配線用電線 UL11482

- 特長**
- ・UL、cUL規格を取得
  - ・定格はUL Style1015と同等 ⇒ 600V, 105°C
  - ・仕上り外径はUL Style1007よりも細い  
⇒ 機器内引き回しの際にレイアウトの自由度UP
  - ・線種の集約化で在庫管理コスト削減
  - ・RoHS規制対応品



導体種類	導 体			ビニル絶縁体		標準長	
	公称サイズ AWG	芯線構成 本 / mm	外径 mm	標準厚 mm	外径 mm	1巻 /m	梱包数 m/箱
スズメッキ	32	7/0.08	0.24	0.26	0.76	610	4,880
	30	7/0.10	0.30	0.26	0.83	610	4,880
	28	7/0.13	0.38	0.26	0.90	610	4,880
	26	7/0.16	0.48	0.26	1.05	610	1,830
	24	11/0.16	0.62	0.26	1.20	610	1,830
	22	17/0.16	0.77	0.26	1.35	610	1,830
	20	21/0.18	0.96	0.26	1.55	610	1,830
	18	34/0.18	1.22	0.26	1.80	305	915
	16	26/0.26	1.52	0.26	2.10	305	915
	14	41/0.26	1.91	0.26	2.50	153	459
	12	43/0.32	2.41	0.26	3.00	153	459
	10	43/0.40	3.03	0.26	3.65	153	459

### Style 1015、1007との特性・外径比較

線 種	導体サイズ AWG											
	32	30	28	26	24	22	20	18	16	14	12	10
11482 600V 105°C	0.76	0.83	0.90	1.05	1.20	1.35	1.55	1.80	2.10	2.50	3.00	3.65
1015 / TEW 600V 105°C	---	---	---	---	2.30	2.45	2.66	2.92	3.32	3.71	4.31	5.03
1007 / TR-64 300V 80°C	---	---	1.20	1.30	1.44	1.65	1.84	2.08	2.46	2.89 *TR-64	---	---

お問い合わせ

(本社) 〒213-0012  
 神奈川県川崎市高津区坂戸1-13-3  
 TEL: 044-833-2450 FAX:044-811-9283

川崎電線株式会社

(大阪営業課) 〒577-0012  
 大阪府東大阪市長田東2-3-5 日秀ビル402  
 TEL:06-6748-7170 FAX:06-6748-7070